

## 湿式 (Wet) 装置標準仕様

| 仕様        | 形式 | FH-10T-STC                   | FH-10CN-STC       | FHW-10CN-STC           | SWG-7CN           | SWG-7CN-AL<br>ALR      | SWG-7CN-8AL<br>8ALR    |
|-----------|----|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 搬送方式      |    | ターンテーブル                      | コンベアー             | コンベアー                  | コンベアー             | コンベアー                  | コンベアー                  |
| 対象ウェハーサイズ |    | 3"φ ~ 6"φ                    | 3"φ ~ 8"φ         | 3"φ ~ 8"φ              | 3"φ ~ 8"φ         | 3"φ ~ 8"φ<br>8"φ は半自動  | 5"φ ~ 8"φ              |
| ノズル数      |    | 4本                           | 4~9本              | 4~9本                   | 4本                | 4本                     | 4本                     |
| 自動化対応     |    | 半自動(供給・<br>取出は手動)            | 半自動(供給・<br>取出は手動) | カセット→カセット              | 半自動(供給・<br>取出は手動) | カセット→カセット              | カセット→カセット              |
| カセット数     |    | —                            | —                 | ローダー × 2<br>アンローダー × 4 | —                 | ローダー × 2<br>アンローダー × 2 | ローダー × 2<br>アンローダー × 2 |
| 加工速度      |    | 0.2~1.2 r.p.m<br>(テーブル回転数)   | 470~1600mm/min    |                        | 500~1500mm/min    |                        |                        |
| 適応加工圧力    |    | 1~3kg/cm <sup>2</sup> (ゲージ圧) |                   |                        |                   |                        |                        |
| 標準後処理     |    | エアブロー                        |                   |                        | ラフ水洗・エアブロー        |                        |                        |
| ホッパー容量    |    | 160 l                        |                   |                        | 120 l             |                        |                        |
| 必要電力      |    | 約2.8kw                       |                   |                        | 約2.2kw            |                        |                        |
| 概略重量      |    | 900kg                        | 1100kg            | 1500kg                 | 850kg             | 900kg                  | 950kg                  |

## 乾式 (Dry) 装置標準仕様

| 仕様        | 形式 | FDG-10T                      | FDG-10CN       | FDG-10CN-AL・ALR        |
|-----------|----|------------------------------|----------------|------------------------|
| 搬送方式      |    | ターンテーブル                      | コンベアー          | コンベアー                  |
| 対象ウェハーサイズ |    | 3"φ ~ 6"φ                    | 3"φ ~ 8"φ      | 3"φ ~ 8"φ<br>8"φ は半自動  |
| ノズル数      |    | 4本                           | 4~9本           |                        |
| 自動化対応     |    | 半自動(供給・取出は手動)                | 半自動(供給・取出は手動)  | カセット→カセット              |
| カセット数     |    | —                            | —              | ローダー × 2<br>アンローダー × 2 |
| 加工速度      |    | 0.2~1.2 r.p.m<br>(テーブル回転数)   | 470~1600mm/min | 500~1500mm/min         |
| 適応加工圧力    |    | 1~3kg/cm <sup>2</sup> (ゲージ圧) |                |                        |
| 標準後処理     |    | エアブロー                        |                |                        |
| 必要電力      |    | 約4.2kw                       |                |                        |
| 概略重量      |    | 1000kg                       | 1200kg         | 1300kg                 |