

| 方式  | 湿式 (Wet) |                            | 乾式 (Dry)                     |                             |                              |
|---|----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 仕様  | 形式       | FH-7T                      | FH-10T                       | FD-8T                       | FD-10T                       |
| 本体寸法 A × B × C × D (mm)                           |          | 1665 × 900<br>× 800 × 2000 | 1665 × 1200<br>× 1050 × 2000 | 1665 × 1000<br>× 850 × 2650 | 1665 × 1200<br>× 1050 × 2920 |
| ターンテーブル径 (mm)                                     |          | φ 600                      | φ 800                        | φ 600                       | φ 800                        |
| 最大加工物表面積 (cm <sup>2</sup> )                       |          | 220                        | 400                          | 220                         | 400                          |
| 標準ノズル数  |          | 2本                         | 4本                           | 2本                          | 4本                           |
| 必要空気量 5kg/cm <sup>3</sup> 時 (m <sup>3</sup> /min) |          | 1.86                       | 3.72                         | 1.12                        | 2.24                         |
| 装置電力量 (Kw)  |          | 1.2                        | 2.0                          | 1.4                         | 2.6                          |
| ホッパー容量 (ℓ)  |          | 120                        | 160                          | ——                          | ——                           |
| 電源  |          | 三相AC200・220V 50・60Hz       |                              | 三相AC200・220V 50・60Hz        |                              |
| 概略重量 (kg)   |          | 440                        | 520                          | 500                         | 540                          |